



中邦 水性夜光地面漆 GLP-GG

# 产品说明书



## 主要成分

合成树脂改性乳液，表面活性剂，颜填料，碱土铝酸盐系列长余辉夜光粉等。

## 产品指标

余辉时间：12 小时以上

## 产品特点

1. 强度高，附着力强，耐磨、耐酸碱。
2. 发光效果好。
3. 使用简便，无异味，更环保。

## 适用范围

主要应用于景观道路、道路标线，停车线等。

## 施工提示

1. 适用于喷涂、刷涂、辊涂。
2. 10°C-35°C条件下施工，地表温度不得高于 60°C；施工完毕后 24h 内不能淋雨；
3. 施工基面需用白漆底漆预处理，确保施工基面全部遮盖。



大连中邦化学工业股份有限公司 | 中国 大连市甘井子区辛艺街 36 号

Tel: +86(0)411 8631 1792 | M/P: +86(0) 135 9180 4490 | Email: [info@glow-phosphor.com](mailto:info@glow-phosphor.com)

始于 2000 年，中国第一家在日本拥有夜光粉专利的厂家

4. 夜光漆施工完毕后，施工一遍防污罩面效果更好。

5. 开封后，如出现异常，请与厂家联系。

#### 施工步骤

1. 封闭施工区域，确保施工现场安全，确保白色底漆干燥无弊病。
2. 夜光漆施工：夜光漆：固化剂：水=1000:64:100。夜光漆与固化剂混合后立即搅拌，搅拌过程中有变稠现象，搅拌均匀后加水稀释，再次搅拌均匀后可直接使用，需要在 2 小时内用完。一遍用量不超过  $200\text{g}/\text{m}^2$ ，2 个小时后进行第二遍施工。

#### 包装规格

20kg/桶、10kg/桶

#### 储存说明

贮存条件：0~40°C，避光保存。避免日晒雨淋，远离高温。冬季时应采取适当防冻措施。

保质期：24 个月。



大连中邦化学工业股份有限公司 | 中国 大连市甘井子区辛艺街 36 号

Tel: +86(0)411 8631 1792 | M/P: +86(0) 135 9180 4490 | Email: [info@glow-phosphor.com](mailto:info@glow-phosphor.com)

始于 2000 年，中国第一家在日本拥有夜光粉专利的厂家